



Enduit de garnissage  
en poudre pour les murs  
intérieurs et les plafonds



## ECOPRET® CACHET ROUGE



Murs intérieurs



Spatule métallique



Malaxage mécanique



Diluer avec de l'eau



## DESCRIPTION

**ECOPRET CACHET ROUGE** est un enduit de garnissage en poudre, prêt à gâcher, destiné pour les travaux d'intérieur (murs et plafonds) permet d'obtenir une surface parfaitement régulière et de recouvrir facilement les murs dégradés ou abîmés. Il sert également à éliminer les fissures et les imperfections du support donnant une apparence uniforme.

## DOMAINE D'UTILISATION

**ECOPRET CACHET ROUGE** est un enduit intérieur en application manuelle pour garnir les supports de type bâtiment (béton, ciment, plâtre ...) convient pour pâler les murs et les plafonds offrant une finition soignée pour les surfaces traitées. **ECOPRET CACHET ROUGE** sert à protéger, à renforcer et renover les surfaces intérieur de l'espace.

## APPLICATION

**ECOPRET CACHET ROUGE** s'applique à la lisseuse, à la lame ou par une spatule métallique.

- 1- Diluer le sac de 25 kg dans environ 12 litres d'eau propre.
- 2- Malaxer pendant 3 minutes (à une vitesse moyenne).
- 3- Refaire le malaxage une deuxième fois après 10 minutes
- 4- Laisser reposer la gâché 15 minutes avant l'application.
- 5- Nettoyer bien le support et éliminer toutes traces d'huile ou de graisse.
- 6- Étaler l'enduit en deux couches jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 3 millimètres en moyenne.

## COMPOSITION

**ECOPRET CACHET ROUGE** est composé de :

- Carbonate de calcium,
- Divers adjuvants,
- Résine, et
- Plâtre.

## CONDITION DE STOCKAGE

**ECOPRET CACHET ROUGE** est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 25 Kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

**ECOPRET CACHET ROUGE** doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

- Ne pas appliquer sur un support humide.
- Ne pas utiliser la gâché ayant commencé à durcir.
- Protéger les supports neufs par un primaire d'impression (smartorex) avant l'application de l'enduit.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	< 50 microns
Densité	1 Mg/m <sup>3</sup>
Eau de gâchage	45 % soit 12 litres d'eau
Temps de prise	De 8 à 10 h
Épaisseur maximale d'application	3 mm
Rendement	1kg / 1 m <sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur
Temps de séchage	De 12 à 20 h
Température d'emploi	Entre 8° et 35° C
Délai de recouvrement	De 24h à 48 h
PH	Neutre

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

