

SMARTPATE 2®

Enduit de lissage
à base de chaux naturelle
en pâte



Murs intérieurs
& extérieurs



Spatule métallique



Spatule métallique



Illimité

Illimité

DESCRIPTION

SMARTPATE 2 est un enduit de lissage en pâte blanche prête à l'emploi, à base chaux naturelle, sable et divers adjuvants, destiné pour lisser en couche fine les murs et les plafonds garnis, et pour masquer les rayures et les imperfections en intérieur et en extérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

SMARTPATE 2 est un enduit de lissage en dispersion aqueuse, utilisé pour lisser et aplanir les murs et les plafonds manuellement, en l'intérieur et en l'extérieur, à l'aide d'une spatule métallique ou un couteau à enduire. Caractérisé par sa facilité d'application et de ponçage et par son adhérence optimal sur tous supports, assurant une finition parfaitement lisse et soignée prête à peindre.

SMARTPATE 2 convient pour le ratissage des surfaces garnis, en couche fine de 1 à 3 millimètre d'épaisseur offrant au support traité, un blancheur éclatant et une finition extra lisse.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1 - appliquer l'enduit en une couche de 1 millimètre après le séchage total du support garnis.
- 2 - Etaler l'enduit par petites zones d'environ 1m².
- 3 - enlevez l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur.
- 4 - Poncer le support après le durcissement définitif de l'enduit.
- 5 - Les surfaces traitées est recouvrable par tous types de revêtements.

COMPOSITION

SMARTPATE 1 est composé de :

- Chaux naturelle,
- Charges minérales,
- Divers adjuvants, et

CONDITION DE STOCKAGE

SMARTPATE 2 est disponible en seaux en plastique conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque seau comporte 5 kg en pâte. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

SMARTPATE 2 doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

Il est recommandé d'aérer les pièces après application pour faciliter le séchage des surfaces.

Les peintures et les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.

Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte blanche
Granulométrie	< 0,1 mm
Masse volumique	Env. 1,4 kg/l
Rendement	Env 1 kg par 4 m ² pour 1 mm d'épaisseur
Epaisseur maximale d'application	de 1 à 3 mm d'épaisseur
Temps de séchage	1 heure
Température d'emploi	Entre 5°C et 35°C
Délai de recouvrement	4 à 6 heures
Réaction au feu	Classe A1 non Combustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment